


Gama Doméstica CONFORT REPLACE



A++
A+++ (1)



Control activo
de energía



Autolimpieza
perfecta



Sustituye tu antiguo
aire acondicionado sin
necesidad de obras



Máxima durabilidad
gracias a la protección
anticorrosiva

CONJUNTO		9	12	18	24
Capacidad	Frío (kW) Min - Nom - Máx	0,89 - 2,50 - 3,70	0,89 - 3,50 - 4,04	0,90 - 5,00 - 5,50	0,90 - 6,60 - 7,42
	Calor (kW) Min - Nom - Máx	0,89 - 2,80 - 4,10	0,89 - 3,71 - 5,10	0,90 - 5,40 - 6,40	0,90 - 7,00 - 8,64
Consumo nominal	Frío (kW) Min - Nom - Máx	0,20 - 0,66 - 1,40	0,20 - 1,08 - 1,40	0,21 - 1,56 - 1,94	0,21 - 2,16 - 2,50
	Calor (kW) Min - Nom - Máx	0,19 - 0,62 - 1,60	0,19 - 0,95 - 1,60	0,21 - 1,48 - 2,00	0,21 - 2,03 - 2,75
EER		3,81	3,24	3,20	3,05
SEER		7,00	6,60	7,00	6,90
COP		4,52	3,91	3,65	3,45
SCOP (clima medio)		4,00	4,00	4,30	4,30
Etiqueta Energética (Escala A+++ a D)	Refrigeración	A++	A++	A++	A++
	Calefacción (clima medio/clima cálido)	A+/A++	A+/A++	A+/A+++	A+/A+++

UNIDAD INTERIOR		S09EC.NSJS	S12EC.NSJS	S18EC.NSKS	S24EC.NSKS
Presión sonora	Frío (SH / H / M / L / SL) (dBA)	45/41/35/27/19	45/41/35/27/19	47/44/39/34/31	49/47/42/34/31
	Caudal de aire (Máx/H/M/L) (m³/min.)	12,5/10/7,5/4,2	12,5/10/7,5/4,2	15,5/14,5/13/10,5	18,3/16,1/13,1/10,5
	Dimensiones (An. x Al x Prof.) (mm)	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210
	Peso IDU (kg)	8,7	8,7	11,2	11,9
	WIFI	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
UNIDAD EXTERIOR		S09EC.UA3S	S12EC.UA3S	S18EC.UL2S	S24EC.U24S
Presión sonora	Frío (dbA)	48	48	53	54
	Calor (dbA)	50	50	55	57
	Caudal de aire (m³/min.)	27	27	35	49
	Dimensiones (An. x Al x Prof.) (mm)	717 x 495 x 230	717 x 495 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
	Peso (kg)	25,2	25,2	32,8	44,4
Rango de operación	Frío (Mínimo / Máximo) (°C DB)	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48
	Calor (Mínimo / Máximo) (°C DB)	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24
Refrigerante (R32)	Precarga de refrigerante (g)	700	700	1.000	1.100
	Refrigerante adicional (g/m)	20	20	20	20
	T-CO2 eq	0,473	0,473	0,675	0,743
Conexiones frigoríficas	Líquido (mm/pulgadas)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gas (mm/pulgadas)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Longitudes	Mín/Estándar/Máx (m)	3 / 7,5 / 15	3 / 7,5 / 15	3 / 7,5 / 20	3 / 7,5 / 30
	Precargada para (m)	7,5	7,5	7,5	7,5
	Desnivel (m)	7	7	10	15
UNIDAD INTERIOR					
UNIDAD EXTERIOR					

1. Etiqueta energética en clima cálido.

2. El plazo total del compresor (solo pieza) es de 10 años (suma de garantía legal y garantía comercial). Para el resto del producto la garantía es de 2 años (para productos adquiridos antes del 01/01/2022) o 3 años (para productos adquiridos a partir del 01/01/2022). Ver condiciones de garantía en www.lg.com/es