

WindFree™ Comfort S2



- Enfriamiento en tres pasos: Modo de enfriamiento rápido, modo de deshumidificación y modo de enfriamiento WindFree™.
- FreezeWash para limpieza del intercambiador de calor interior.
- AI Auto Comfort.

- Control Wi-Fi con Samsung SmartThings y los controles por voz de Bixby.
- Nuevo compresor con tecnología Digital Inverter Boost.



SPLIT

Unidad interior			AR60F09C1AWNEU	AR60F12C1AWNEU	AR60F18C1AWNEU	AR60F24C1AWNEU	
Unidad exterior			AR60F09C1AWXEU	AR60F12C1AWXEU	AR60F18C1AWXEU	AR60F24C1AWXEU	
Pack			F-AR60F09NX	F-AR60F12NX	F-AR60F18NX	F-AR60F24NX	
Rendimiento	Capacidad	kW	Refrigeración	2,50	3,50	5,00	6,50
			Calefacción	3,20	4,00	6,00	7,40
Eficiencia	W/W	EER (Refrigeración)	4,00	3,54	3,60	3,33	
		COP (Calefacción)	4,16	3,92	3,73	3,36	
Presión acústica	W/W	SEER (Refrigeración)	7,90	7,60	7,20	7,00	
		SCOP (Calefacción)	4,60	4,60	4,10	4,30	
Clasificación energética			A++ / A++	A++ / A++	A++ / A+	A++ / A+	
Potencia acústica	db(A)	Interior Alta	56	58	58	62	
		Exterior Alta	63	63	65	68	
Presión acústica	db(A)	Indoor Alta/Baja	38 / 16	38 / 16	41 / 25	45 / 25	
		Exterior Alta	45	46	51	54	
Datos eléctricos	Consumo	A	Corriente de trabajo (Refrigeración)	2,9	4,4	6,4	8,8
			Corriente de trabajo (Calefacción)	3,4	4,5	7,8	9,8
		W	Consumo de energía (Refrigeración)	625	990	1.390	1950
			Consumo de energía (Calefacción)	770	1020	1.610	2200
Características físicas	Fuente de alimentación	V/Hz/Φ	Voltaje, frecuencia, tensión	220-240V/50Hz/1Φ	220-240V/50Hz/1Φ	220-240V/50Hz/1Φ	220-240V/50Hz/1Φ
		mm	Interior	889*299*215	889*299*215	1055*299*215	1055*299*215
	Peso	mm	Exterior	710*540*220	710*540*220	880*638*310	880*638*310
		kg	Interior	9,9	9,9	12,3	12,3
Tuberías de refrigerante	Longitud y altura de tubería	kg	Exterior	24,0	24,0	36,8	38,6
		Max, m	Longitud de tubería	15	15	30	30
	Refrigerante	Max, m	Altura de tubería	8	8	15	15
		kg	Tipo	R32	R32	R32	R32
Intervalo de temperatura operativa	Diámetros de tubería	tCO ₂ e	Carga	0,70	0,70	1,30	1,3
		mm	Toneladas equivalentes de CO ₂	0,47	0,47	0,88	0,88
	°C	Líquido		6,35	6,35	6,35	6,35
		mm	Gas	9,52	9,52	12,7	15,88
Compatibilidad control	Compatibilidad control central (exterior)	Refrigeración	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46	
		Calefacción	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	
Compatibilidad mando por cable (interior)			Opcional (MIM-R10N)	Opcional (MIM-R10N)	Opcional (MIM-R10N)	Opcional (MIM-R10N)	
Compatibilidad mando por cable (interior)			Opcional (MIM-A00N)	Opcional (MIM-A00N)	Opcional (MIM-A00N)	Opcional (MIM-A00N)	

Accesorio



Control remoto inalámbrico (incluido)