

Gama Comercial

FREE COMBINATION

CONFORT +





Cassette (monofásico)

| CONJUNTO                                |                        | 9                  | 12                 | 18                 | 24                 | 30                  |
|-----------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Capacidad                               | Frío (kW) Min-Nom-Máx  | 1,50 - 2,50 - 3,20 | 1,50 - 3,40 - 4,50 | 2,00 - 5,00 - 5,80 | 2,70 - 6,80 - 8,00 | 3,20 - 8,00 - 9,20  |
|                                         | Calor (kW) Min-Nom-Máx | 1,80 - 3,20 - 3,70 | 1,80 - 4,10 - 5,00 | 2,30 - 5,70 - 6,60 | 3,00 - 7,50 - 9,00 | 3,60 - 8,90 - 10,10 |
| Consumo nominal                         | Frío (kW) Min-Nom-Máx  | 0,30 - 0,61 - 0,87 | 0,30 - 0,98 - 1,62 | 0,30 - 1,57 - 2,20 | 0,40 - 1,93 - 2,66 | 0,50 - 2,45 - 3,14  |
|                                         | Calor (kW) Min-Nom-Máx | 0,30 - 0,75 - 0,89 | 0,30 - 1,11 - 1,57 | 0,30 - 1,52 - 2,13 | 0,40 - 1,96 - 2,84 | 0,50 - 2,62 - 3,25  |
| EER                                     |                        | 4,10               | 3,50               | 3,19               | 3,52               | 3,27                |
| SEER                                    |                        | 6,70               | 6,70               | 6,40               | 7,40               | 7,10                |
| COP                                     |                        | 4,30               | 3,71               | 3,74               | 3,83               | 3,40                |
| SCOP                                    |                        | 4,00               | 4,00               | 4,30               | 4,30               | 4,30                |
| Et. energética (A+++ a D) (clima medio) |                        | A++/A+             | A++/A+             | A++/A+             | A++/A+             | A++/A+              |

| UNIDAD INTERIOR                      |                       | CT09F.NR0    | CT12F.NR0    | CT18F.NQ0    | CT24F.NB0           | UT30F.NB0           |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Presión sonora                       | Frío (H/M/L) (dBA)    | 36 / 33 / 30 | 38 / 35 / 32 | 41 / 39 / 37 | 38 / 36 / 34        | 40 / 37 / 35        |
| Caudal de aire (H/M/L)(m³/min)       |                       | 8,5 / 7 / 6  | 9,5 / 8 / 7  | 13 / 12 / 11 | 17/15/13            | 19/17/15,5          |
| Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) |                       | 570×214×570  | 570×214×570  | 570×256×570  | 840×204×840         | 840×204×840         |
| Peso IDU (kg)                        |                       | 12,4         | 12,4         | 13,9         | 21,1                | 21,1                |
| Panel                                |                       | PT-QAGW0     | PT-QAGW0     | PT-QAGW0     | PT-AAGW0* Dual Vane | PT-AAGW0* Dual Vane |
| Dimensiones (An x Al x Prof.) (mm)   |                       | 620×35×620   | 620×35×620   | 620×35×620   | 950×35×950          | 950×35×950          |
| Panel (kg)                           |                       | 3            | 3            | 3            | 7,1                 | 7,1                 |
| Conexiones frigoríficas              | Líquido (mm /pulgada) | 6,35 (1/4)   | 6,35 (1/4)   | 6,35 (1/4)   | 9,52 (3/8)          | 9,52 (3/8)          |
|                                      | Gas (mm /pulgada)     | 9,52 (3/8)   | 9,52 (3/8)   | 12,7 (1/2)   | 15,88 (5/8)         | 15,88 (5/8)         |

\*Opcional el panel PT-AFGW0, (Ver tabla de accesorios),

| UNIDAD EXTERIOR                      |                                | UUA1.ULO        |    | UUB1.U20        | UUC1.U40        |    |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|----|
| Presión sonora                       | Frío (dBA)                     | 49              | 49 | 47              | 48              | 50 |
|                                      | Calor (dBA)                    | 52              | 52 | 52              | 52              | 52 |
| Caudal de aire (m³/min)              |                                | 28 x 1          |    | 50 x 1          | 58 x 1          |    |
| Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) |                                | 770 x 545 x 288 |    | 870 x 650 x 330 | 950 x 834 x 330 |    |
| Peso (kg)                            |                                | 33,3            |    | 44,5            | 59              |    |
| Refrigerante (R32)                   | Precarga (kg)                  | 1,0             |    | 1,2             | 1,9             |    |
|                                      | Longitud tubería precarga (ml) | 10              |    | 10              | 20              |    |
|                                      | T- CO2eq                       | 0,675           |    | 0,810           | 1,283           |    |
|                                      | Refrigerante adicional (g/m)   | 20              |    | 20              | 55              |    |
| Rango de operación                   | Frío (Máx / Mín) (°C CB)       | 50 / -15        |    | 50 / -15        | 50 / -20        |    |
|                                      | Calor (Máx / Mín) (°C WB)      | 18 / - 20       |    | 18 / - 20       | 18 / -20        |    |
| Conexiones frigoríficas              | Líquido (mm / pulgada)         | 6,35 (1/4)      |    | 6,35 (1/4)      | 9,52 (3/8)      |    |
|                                      | Gas (mm / pulgada)             | 9,52 (3/8)      |    | 12,7 (1/2)      | 15,88 (5/8)     |    |
| Longitudes                           | Total, mín / máx (m)           | 5 / 30          |    | 5 / 30          | 5 / 50          |    |
|                                      | Desnivel (m)                   | 30              |    | 30              | 30              |    |