



Conductos de Baja Silueta **TURBO INVERTER**



Modelo		ADT26UX4RBL8 / AUW26U4RS8	ADT35UX4RBL8 / AUW35U4RS8	ADT52UX4RCL8 / AUW52U4RJ8
Unidad interior		ADT26UX4RBL8	ADT35UX4RBL8	ADT52UX4RCL8
Unidad exterior		AUW26U4RS8	AUW35U4RS8	AUW52U4RJ8
Capacidad				
Capacidad frigorífica nominal (Mín.-Máx.)	kW	2,6 (1,3-3,6)	3,5 (1,3-4,2)	5,0 (1,5-7,0)
Capacidad calorífica nominal (Mín.-Máx.)	kW	3,2 (1,3-4,0)	4,0 (1,3-5,0)	5,5 (1,5-7,3)
Consumo nominal				
Refrigeración	kW	0,59	0,87	1,28
Calefacción	kW	0,74	1,00	1,33
Coefficiente energético				
SEER	-	7,2	7,0	7,0
SCOP	-	4,3	4,3	4,6
Clasificación energética				
Refrigeración	-	A++	A++	A++
Calefacción	-	A++	A++	A++
Unidad interior				
Caudal de aire (A/M/B)	m ³ /h	600/484/400	600/484/400	900/840/780
Presión sonora (A/M/B)	dB (A)	36/33/30	36/33/30	41/37/33
Potencia sonora	dB (A)	50	50	57
Dimensiones (An x Al x Pr)	mm	910×190×447	910×190×447	1180×190×447
Peso Neto/con embalaje	kg	18,0/21,5	18,0/21,5	24,5/29,5
Presión estática externa Nominal (Rango)	Pa	35 (0~50)	35 (0~50)	35 (0~50)
Unidad exterior				
Alimentación	-	220-240V~,50&60Hz,1P	220-240V~,50&60Hz,1P	220-240V~,50&60Hz,1P
Presión sonora	dB (A)	51	51	53
Potencia sonora	dB (A)	62	62	64
Dimensiones (An x Al x Pr)	mm	810×580×280	810×580×280	860×670×310
Peso	kg	34	34	44
Caudal de aire	m ³ /h	2300	2300	3150
Refrigerante				
Refrigerant gas	-	R32	R32	R32
Refrigerant precarga	kg	0,87	0,87	1,20
TCO2 eq	-	0,587	0,587	0,810
Diámetro tuberías				
Líquido/gas	pulg. (mm)	1/4"/3/8" (6,35/9,52)	1/4"/3/8" (6,35/9,52)	1/4"/1/2" (6,35/12,7)
Rango de operación				
Tª ext. para refrigeración	°C	-15 ~ 52	-15 ~ 52	-15 ~ 52
Tª ext. para calefacción	°C	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24
Longitud de la tubería				
Longitud máxima	m	30	30	50
Diferencia de altura				
Max. (OD más baja)	m	15	15	30
Max. (OD más alta)	m	15	15	30
Longitud de tubería máxima con precarga				
Distancia	m	5	5	5
Carga adicional de refrigerante				
Cantidad adicional por m	g/m	15	15	15