



Conductos de Baja Silueta **SUPER INVERTER**



Wi-Fi
opcional



Función
ON / OFF



Control
Tarjetero



Control fuga
de incendio



Interruptor
de flotador



Bomba
condensado
integrada



Diseño
Slim



Aviso limpieza
de filtro



Unidad
Universal



Twin / Triple
Cuádruple



1 Pa Ajuste
de precisión



Fácil
instalación



Modelo		ADT52UX4RCL8 / AUW52U4RS7	ADT71UX4RCL8 / AUW71U4RJ7
Unidad interior		ADT52UX4RCL8	ADT71UX4RCL8
Unidad exterior		AUW52U4RS7	AUW71U4RJ7
Capacidad			
Capacidad frigorífica nominal (Mín.-Máx.)	kW	5,0 (1,5-6,0)	7,0 (2,0 - 8,5)
Capacidad calorífica nominal (Mín.-Máx.)	kW	5,5 (1,5-6,5)	8,0 (2,0 - 9,5)
Consumo nominal			
Refrigeración	kW	1,43	2,26
Calefacción	kW	1,45	2,40
Coefficiente energético			
SEER	-	7,0	6,30
SCOP	-	4,3	4,10
Clasificación energética			
Refrigeración	-	A++	A++
Calefacción	-	A+	A+
Unidad interior			
Caudal de aire (A/M/B)	m³/h	900/840	1000/900/800
Presión sonora (A/M/B)	dB (A)	41/37/33	42/38/34
Potencia sonora	dB (A)	57	58
Dimensiones (An x Al x Pr)	mm	1180×190×447	1180×190×447
Peso Neto/con embalaje	kg	24,5/29,5	24,5/29,5
Presión estática externa Nominal (Rango)	Pa	35 (0~50)	35 (0~50)
Unidad exterior			
Alimentación	-	220-240V~, 50&60Hz, 1P	220-240V~, 50&60Hz, 1P
Presión sonora	dB (A)	52	57
Potencia sonora	dB (A)	63	68
Dimensiones (An x Al x Pr)	mm	810×580×280	860×670×310
Peso	kg	36	44,5/48,5
Caudal de aire	m³/h	2300	3150
Refrigerante			
Refrigerant gas	-	R32	R32
Refrigerant precarga	kg	1,08	1,50
TCO2 eq	-	0,729	1,013
Diámetro tuberías			
Líquido/gas	pulg. (mm)	1/4"/1/2" (6,35/12,7)	3/8"/5/8" (9,52/15,88)
Rango de operación			
Tª ext. para refrigeración	°C	-15 ~ 48	-15~48
Tª ext. para calefacción	°C	-15 ~ 24	-15~24
Longitud de la tubería			
Longitud máxima	m	40	60
Diferencia de altura			
Max. (OD más baja)	m	30	30
Max. (OD más alta)	m	30	30
Longitud de tubería máxima con precarga			
Distancia	m	5	5
Carga adicional de refrigerante			
Cantidad adicional por m	g/m	15	35